



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Einbauanleitung wie Sie bei einer SIEMENS Waschmaschine IQ500 die Türverriegelung austauschen



Einbauanleitung wie Sie bei einer SIEMENS Waschmaschine IQ500 die Türverriegelung austauschen



Heimwerker-Tipp

Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.

Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand! Vergleichen Sie die Türverriegelung immer mit Ihrem Muster.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus. Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer einen qualifizierten Fachmann konsultieren.

Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.

Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau der Türverriegelung unterstützen.

Die Türverriegelung besteht aus:

- 1 Stück Türverriegelung wie 10031405 oder 00638259.

Die Türmanschette

Öffnen Sie die Waschmaschinentüre.

Die Türmanschette wird durch einen Spannring gehalten. Hebeln Sie den Spannring an seiner Feder mit einem flachen Schraubendreher aus. Werksseitig ist die Feder meist links an der Türe, oder im unteren Bereich der Türdichtung angebracht. Ziehen Sie den Spannring ab, ohne dabei den Gummi der Manschette zu verletzen. Lösen Sie die Türmanschette vom Falz der Gerätefront auf der Seite zum Türschloss ab, sodass Sie mit einer Hand von innen an das Türschloss kommen.

1. Ausbauen der alten Türverriegelung

Die Türverriegelung ist durch zwei Rastnasen gesichert. Halten Sie mit einer Hand das Türschloss von innen fest. Drücken Sie mit einem kleinen Schraubendreher die beiden Rastnasen nach innen. Schieben Sie die Verriegelung nach links und entnehmen Sie das Türschloss.

Hinweis: Es gibt auch Modelle, wo das Türschloss geschraubt ist.

Sie können die Verriegelung jetzt ausbauen und wechseln. Allerdings haben Sie dafür wenig Platz.

ACHTUNG: Alternativ können Sie auch die Gerätefront bei Ihrer Waschmaschine abbauen. Dies ist zwar aufwendiger, aber es bietet Ihnen mehr Platz für Ihre Reparatur.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Die Türverriegelung ist in eine Haltung eingesetzt. Ziehen Sie den Stecker vom Türschloss und lösen Sie das Türschloss aus der Halterung.

Wenn Sie die Türverriegelung ausgebaut haben, ist das Türschloss noch mit einem Stab verbunden, die Notentriegelung. Haken Sie die Notentriegelung aus.

Nehmen Sie das Türschloss heraus.

2. Einbau der neuen Türverriegelung

Bringen Sie den Stab für die Notentriegelung wieder an der dafür vorgesehenen Rastnase an.

Setzen Sie das neue Türverriegelung in die Waschmaschine ein. Das Türschloss muss wieder in die Halterung einrasten. Verbinden Sie die Verriegelung wieder mit dem Stecker.

Fädeln Sie zuerst das Türschloss links in die Öffnung ein. Schieben Sie die Türverriegelung nach links und dann nach rechts drücken, bis diese wieder einrastet. Achtung: Die beiden Rastnasen sind aus Kunststoff und dürfen dabei nicht abbrechen.

Öffnen Sie die Klappe zum Flusensieb. Nehmen Sie den Stab für die Notentriegelung in die Hand und führen Sie den Stab im Inneren der Waschmaschine in die dafür vorgesehene Führung.

Schließen Sie die Klappe zum Flusensieb wieder.

Die Türmanschette

Legen Sie die Türmanschette wieder über den Falz der Gerätefront.

Der Spannring

Setzen Sie den Spannring wieder ein.

Es gibt mehrere Möglichkeiten den Spannring wieder mit der Türmanschette zu verbinden. So können Sie den Metallring wieder an der Türdichtung anbringen.

Nehmen Sie eine Spitzzange und fahren Sie mit der Zange in die beider äußeren Ösen links und rechts an der Feder. Ziehen Sie die Feder mithilfe der Zange auseinander. Dadurch weitet sich der Spannring und lässt sich so leichter wieder in den Türgummi einlegen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Feder wieder an der Position anbringen, an



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



der diese zuvor war. Ist der Metallring wieder richtig eingefügt, können Sie die Zange entfernen.

Schließen Sie die Waschmaschinentüre und führen Sie einen Probelauf durch.

Dieses Ersatzteil finden Sie bei uns unter der Artikel-Nr. 4513002

Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte - Rücknahmegarantie – schnelle
Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!

AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

