



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Beispielhafte Anleitung wie Sie bei einer BOSCH oder SIEMENS Waschmaschine die Türmanschette mit der Ersatzteilnummer wie 20006035 austauschen können.
AS ULM Artikel-Nr. 0113032



Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.

Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand! Vergleichen Sie die neue Türmanschette immer zuerst mit Ihrem Muster.

Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus.
Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer eine qualifizierten Fachkraft konsultieren.

Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau der Türmanschette unterstützen.

Die Türmanschette besteht aus:

- 1 Stück Türmanschette
- Ohne Zubehör.

Die beiden Spannringe, die die Türmanschette halten, müssen Sie bei dieser Reparatur wiederverwenden.

1. Ausbau der alten Türmanschette

Öffnen Sie die Türe an Ihrer Waschmaschine. Die Türmanschette ist über einen Falz an der Waschmaschinenfront gezogen und mit einem Spannring gesichert. Der Spannring besitzt eine Feder, die sich bei Ihrer BOSCH oder SIEMENS Waschmaschine in der Regel auf der linken Seite auf der Höhe des Türscharniers befindet. Hebeln Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Feder, die sich unterhalb der Manschette befindet aus. Ziehen Sie den Spannring von der Türdichtung ab. Lösen Sie die Türmanschette vom Falz an der Gerätefront ab. Drücken Sie die Türdichtung in die Trommel.

Als nächstes müssen Sie die Waschmaschinenfront abnehmen. Wenn Sie die Gerätefront abgenommen haben, ist die Türmanschette noch mit einem weiteren Spannring am Bottich gefestigt.

Ihre Waschmaschine hat eine Beleuchtung. Diese Beleuchtung ist in einen Stutzen in Ihre Türmanschette eingesetzt und wird durch eine Plastikklammer gehalten. Lösen Sie die Plastikhalterung am Beleuchtungsstutzen der Türmanschette. Drücken Sie die Beleuchtung aus dem Gummistutzen heraus.

Bevor Sie nun den Wassereinfüllstutzen von der Waschmaschine trennen, sollten Sie darauf achten, dass der Gummistutzen oben eine kleine Einkerbung hat. Die Wasserzufuhr hat an dieser Stelle eine kleine Nase, die sich in die Einkerbung einfügt. Achten Sie darauf, dass beim späteren Zusammenbau die Nase wieder in der Einkerbung sitzt. Lösen Sie die Schlauchschelle, indem Sie mit einer Spitzzange die beiden Metallenden zusammendrücken und ziehen Sie den Gummistutzen nach unten ab.

Jetzt wird die Türmanschette nur noch von einem Spannring an Bottich gehalten. Hier hat der Hersteller zwei verschiedene Sicherungssysteme gewählt. Entweder wird die Türmanschette mit einem Federring gesichert. Diese können Sie mit einem Schlitzschraubendreher aushebeln und abziehen. **Achtung:** Die Feder steht unter einer



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



hohen Spannung. Bitte gehen Sie sehr vorsichtig vor. Der Federring kann wegspringen und es kann zu **Verletzungen** kommen!

In den weitaus meisten Fällen, wurde vom Hersteller ein Spannring verwendet. Der Spannring hat oben einen Schraubverschluss mit ein Torx 20 Schraube. Öffnen Sie die Schraube, aber drehen Sie die Schraube nicht ganz heraus. Drücken Sie die beiden Ösen mit einer Spitzzange auseinander. Der Spannring öffnet sich und lässt sich abnehmen.

Die Türmanschette hat oben zwei zueinander zeigende Pfeile. Markieren Sie sich diese beiden Stellen. Die beiden pfeilartigen Markierungen an der neuen Türmanschette, müssen wieder genau die gleiche Position einnehmen.

Wenn Sie jetzt die Türmanschette vom Bottich der Waschmaschine abziehen, stellen Sie fest, dass die Türdichtung innen eingelegt und außen umgelegt ist.

2. Einbau der neuen Türmanschette

Unser Tipp

Reiben Sie die neue Türmanschette auf der Einbauseite mit etwas Spülmittel oder Flüssigseife ein. Dies erleichtert Ihnen den Einbau.

Setzen Sie die Türmanschette mit den pfeilartigen Markierungen genau oben an den von Ihnen markierten Stellen an und stülpen Sie den Türgummi über den Falz der Waschmaschine. Anschließend müssen Sie die Türdichtung auch innen wieder einlegen. **ACHTUNG:** Die Türmanschette muss wieder überall gleich anliegen.

Legen Sie von oben beginnend den Spannring in die Fuge der Türdichtung ein, sodass am Ende der Schraubverschluss wieder oben ist. Ziehen Sie den Schraubverschluss mit dem Schraubendreher wieder an, sodass die Türmanschette wieder fest mit dem Bottich der Waschmaschine verbunden ist. Prüfen Sie, ob der Türgummi wieder überall gleich anliegt. Auch über den inneren und äußeren Falz muss die Manschette wieder richtig sitzen. Setzen Sie den Einlaufstutzen der Türmanschette auf den Einspülstutzen der Waschmaschine und achten Sie dabei darauf, dass die Einkerbung am Gummistutzen wieder in die Nase des Einlaufstutzens eingefügt ist. Drücken Sie die beiden Metallenden der Schlauchschelle wieder mit einer Spitzzange zusammen und schieben Sie die Schelle am Gummistutzen von unten nach oben, sodass der Einlaufstutzen an der Türdichtung wieder fest mit dem Einlaufstutzen der Waschmaschine verbunden ist. Schieben Sie die Beleuchtung wieder in den Beleuchtungsstutzen der Türdichtung und verbinden Sie beides wieder mit der Halteklammer.

Die Gerätefront haben Sie bereits wieder montiert.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Ziehen Sie die Lippe der Türmanschette wieder über den Falz an der Waschmaschinenfront. Setzen Sie den Spannring wieder ein. Achten Sie darauf, dass der Spannring sich wieder in die dafür vorgesehene Rille der Türmanschette einfügt. Die Feder des Metallrings sollte dabei die gleiche Stelle wieder einnehmen wie zuvor. Nehmen Sie einen Schlitzschraubendreher zur Hilfe, den Sie an der Feder ansetzen, während Sie mit den Fingern den Metallring einfädeln. **Achtung:** Prüfen Sie am Schluss der Reparatur, ob die Türdichtung überall gleichmäßig anliegt.

Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte -
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!

AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

