



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



**Beispielhafte Anleitung wie Sie einen BOSCH oder SIEMENS Wärmepumpentrockner reinigen und die Wartungsklappe bzw. den Reparatursatz mit der Ersatzteilnummer wie 00646776 einbauen können.**

**AS ULM Artikel-Nr. 6113041 & 6113042**



Heimwerker-Tipp

**Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.**

**Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihres Wärmepumpentrockners zur Hand! Bitte achten Sie bei dem Reparatursatz genau auf die Maße und den Hersteller.**

### Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus. Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer eine qualifizierte Fachkraft konsultieren.



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



### Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.

**Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!**

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Reinigen und beim Einbau des Reparatursatzes unterstützen.

### Der Reparatursatz besteht aus:

- 1 Stück Abdeckung mit Dichtung wie Ersatzteilnummer 00646776
- 6 Schrauben

**Wenn Ihr Wärmepumpentrockner nicht mehr richtig trocknet muss das Geräte gereinigt werden.**

Öffnen Sie die Tür an Ihrem Wärmepumpentrockner.

### Die Flusensiebe entfernen

Nehmen Sie zuerst das innere Flusensieb heraus und danach auch das äußere Flusensieb.

Klappen Sie beide Siebe auf und reinigen Sie die beiden Siebe. Reinigen Sie anschließend auch den Schacht, so gut wie es geht. Nachdem Sie beide Siebe gereinigt haben, setzen Sie zuerst das äußere Sieb wieder in den Schacht ein und dann das innere Sieb. Danach schließen Sie die Tür an Ihrem Wäschetrockner wieder.

## Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit an Ihrem Wärmepumpentrockner

### Je nach Modell und Marke gibt es bei BOSCH und SIEMENS zwei Möglichkeiten:

Ihr Wärmepumpentrockner hat eine durchgehende Blende unten am Sockel, oder Ihr Wärmepumpentrockner hat eine geteilte Blende unten am Sockel. Hinter dieser Blende befindet sich der Wärmetauscher, den Sie reinigen müssen.

### So lösen Sie die durchgehende Blende an Ihrem Gerät

Benutzen Sie dazu eine kleine Metallspachtel. Diese Blende hat auf der Innenseite an beiden Seiten und im unteren Bereich Nasen. Im oberen Bereich ist die Blende meistens nur eingehängt. Bitte gehen Sie hier **sehr vorsichtig** vor, die Plastiknasen können leicht abbrechen. Fahren Sie mit der Spachtel vorsichtig am Rand unter die Blende. Die Nasen haben einen Mechanismus den Sie mit der Spachtel drücken müssen, dann rasten die Nasen aus. Arbeiten Sie sich vorsichtig von der einen Seite nach unten auf die andere



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Seite durch. Sind die Plastiknasen alle geöffnet, können Sie die Blende nach unten hin wegziehen.

### **So gehen Sie bei einer geteilten Blende an Ihrem Gerät vor**

Bitte vergewissern Sie sich, welche der beider Klappen Sie öffnen müssen. In unserem Beispiel ist es die linke Klappe. Nehmen Sie dazu eine kleine Spachtel oder einen kleinen Schlitzschraubendreher und setzen Sie diese(n) oben in der Mitte an. Die Klappe hat auf der Innenseite einen kleinen Verschluss mit einem Haken. Dieser Haken muss mit der Spachtel nach unten gedrückt werden. Jetzt lässt sich die Klappe öffnen. Weil Ihr Wärmepumpentrockner eine Selbstreinigungsfunktion hat, ist die Öffnung verschweißt. Der Hersteller hat durch eine Sollbruchstelle gekennzeichnet, wie Sie die Verschweißung öffnen müssen, um an den Wärmetauscher gelangen zu können. Schneiden Sie z.B. mit einem Cuttermesser entlang der vom Hersteller vorgegebenen Sollbruchstelle die Öffnung zum Wärmetauscher aus und entnehmen Sie das ausgeschnittene Teil. Jetzt können Sie bereits die Verunreinigung an Ihrem Wärmetauscher sehen.

### **Unser Tipp:**

Sollte sich nach dem Öffnen der Verschweißung noch Feuchtigkeit im Innenraum befinden lassen Sie den Trockner bitte solange offen stehen, bis die Feuchtigkeit abgetrocknet ist. Das erleichtert Ihnen die Reinigung. Gehen Sie bei der Reinigung des Wärmetauschers **vorsichtig** vor. Das Gitter besteht nur aus ganz dünnem Blech. Dieses Gitter sollten Sie auf keinen Fall verbiegen. Die Luft muss noch durch können. Für die Reinigung empfiehlt sich eine Bürste, ein Staubsauger und eventuell ein kleiner Schlitzschraubendreher. Bitte passen Sie extrem darauf auf, dass Sie die Lamellen nicht verbiegen, sonst kann es sein, dass das System nicht mehr funktioniert. Hier brauchen Sie etwas Geduld.

### **Wenn Ihr Wärmepumpentrockner komplett gereinigt ist, setzen Sie den Reparatursatz ein.**

Diese Abdeckung hat auf der Innenseite eine Silikondichtung. Setzen Sie die Abdeckung so ein, dass die Dichtung nach innen zeigt und befestigen Sie diese mit den vom Hersteller mitgelieferten 6 Schrauben. Ist der Reparatursatz installiert, können Sie die Blende werden aufsetzen.

### **So setzen Sie die durchgehende Blende an Ihrem Gerät wieder auf**

Setzen Sie die Blende wieder oben an und schieben Sie die Blende wieder hinter das Vorblech. Erst wenn die Blende oben über die ganze Länge richtig sitzt, können Sie die Blende einrasten.

### **So setzen Sie die geteilten Blende an Ihrem Gerät wieder auf**

Diese muss im Regelfall nur wieder geschlossen werden.



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



### Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:  
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –  
Reinigungsprodukte -  
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

**Besuchen Sie unseren Shop: [www.asulm.de](http://www.asulm.de)**

*Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!*

**AS Ulm**  
**Der Pflegedoktor**  
Eichengrund 105  
D-89075 Ulm  
Inhaber: Achim Schmid  
Telefon: 0731/55218994  
E-Mail: [info@asulm.de](mailto:info@asulm.de)  
Internet: [www.asulm.de](http://www.asulm.de)

